

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Μονεμβασίας

CPV:
Αριθ.Μελέτης 160/14.7.2026

**ΤΕΥΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
19.999,96
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Μονεμβασίας

CPV:

Αριθ.Μελέτης 160/14.7.2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109,615,643,616 και 619 του Ν. 5314/2026 (Φ.Ε.Κ. 103/29.06.2026 τεύχος Α'), προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος και το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με την πρόταση που έγινε από τον ανάδοχο της εργασίας συντήρησης παιδικών χαρών μετά από αυτοψία στις παρακάτω παιδικές χαρές .

- Παιδική χαρά Μολάων
- Παιδική χαρά Μεταμόρφωσης
- Παιδική χαρά Συκέας
- Παιδική χαρά Ασωπού
- Παιδική χαρά Ελαίας
- Παιδική χαρά Πλύτρας
- Παιδική χαρά Ταλάντων
- Παιδική χαρά Ελίκας
- Παιδική χαρά Αγίων Αποστόλων
- Παιδική χαρά Κάμπου (Δερματιάνικα)
- Παιδική χαρά Νεάπολης 1
- Παιδική χαρά Νεάπολης 2
- Παιδική χαρά Μονεμβασίας
- Παιδική χαρά Ιέρακα
- Παιδική χαρά Ρειχέα
- Παιδική χαρά Λαμποκάμπου
- Παιδική χαρά Χάρακα
- Παιδική χαρά Κυπαρισσίου

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα ανέλθει στις 19.99,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, άτυπη συλλογή προσφορών ή απ'ευθείας ανάθεση των άρθρ. 27-118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Μολάοι: 14/7/2026

Θεωρήθηκε

Πατσά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

Συντάχθηκε

Πατσά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Μονεμβασίας

CPV:

Αριθ.Μελέτης 160/14.7.2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατά την εκπόνηση της παρούσης ελήφθησαν υπόψη υποδείξεις του αναδόχου της εργασίας συντήρησης παιδικών χαρών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν τεύχος ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ως εξής:

A/A	Είδη	M/M	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ
1	Δάπεδο ασφαλείας EPDM 45mm	M2	120	61,00	7.320,00
2	Τρίμμα χυτού δαπέδου (με κόλλα)	kg	20	10,00	200,00
3	Πλαϊνά φράγματα σύνθετου οργάνου	τεμ	3	250,00	750,00
4	Κουζινέτο κούνιας	τεμ	16	30,00	480,00
5	Λαβή τραμπάλας 2 θέσεων	τεμ	2	50,00	100,00
6	Καπάκια κολονών	τεμ	12	5,00	60,00
7	Κάθισμα νηπίων με αλυσίδες	τεμ	6	180,00	1.080,00
8	Κάθισμα παιδών με αλυσίδες	τεμ	6	120,00	720,00
9	Ξύλινη τραμπάλα 2 θέσεων	τεμ	1	500,00	500,00
10	Ελαστικό προστασίας τραμπάλας	τεμ	4	31,00	124,00
11	Προστατευτική τάπα M6- M8	τεμ	20	3,00	60,00
12	Προστατευτική τάπα Φ40/45	τεμ	10	3,00	30,00
13	Κόλλα δαπέδου 2 στρώσεων(15kg)	τεμ	4	95,00	380,00
14	Μεταλλική περίφραξη με συνδέσμους	μ	5	75,00	375,00
15	Μεταλλικό οριζόντιας κούνιας	τεμ	2	400,00	800,00
16	Αύλακας τσουλήθρας HPL & GFRP	τεμ	2	620,00	1.240,00
17	Τετραθέσια ξύλινη κούνια παιδών - νηπίων	τεμ	1	1910,00	1910,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ				16.129,00
	ΦΠΑ 24%				3.870,96
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ €				19.999,96

Μολάοι: 14/7/2026

Θεωρήθηκε



Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

Συντάχθηκε

Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Μονεμβασίας

CPV:
Αριθ.Μελέτης 160/14.7.2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δάπεδο ασφαλείας EPDM 45mm

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500 mm

Πλάτος: 500 mm

Πάχος: περίπου 45 mm

Τεχνική περιγραφή

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm.

Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, βαμμένο, ανακυκλωμένο **EPDM**, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες και οι δύο πλευρές θα έχουν εργοστασιακές οπές για την εφαρμογή συνδετικών πείρων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνδεσμολογία. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (τουλάχιστον **1500mm**), το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά EN1176-1, EN1177 & EN71-3, (όπως ισχύουν) και να φέρουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό συμμόρφωσης στο όνομα του κατασκευαστή με τα αντίστοιχα πρότυπα από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, από το οποίο θα προκύπτει η επιτήρηση της εργοστασιακής παραγωγής και να έχουν εξετασθεί επιτυχώς για την αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται, επί ποινή αποκλεισμού, με την προσκόμιση έκθεσης δοκιμής κατά EN ISO 4892-3:2016 ή άλλα ισοδύναμα από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι το δείγμα που εξετάστηκε δεν παρουσίασε εμφανή αποχρωματισμό και αλλαγές σε σχέση με πριν την δοκιμή, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα τουλάχιστον πάχος δαπέδου ασφαλείας, για έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία για τουλάχιστον 1.000 ώρες στο εργαστήριο.

Ακόμα, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, από διαπιστευμένο φορέα, για το σκοπό αυτό, επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:

- Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου, στο όνομα του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο EN71-3:2025-02, ή άλλο ισοδύναμο, όπως ισχύει, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό.
- Έκθεση δοκιμής, στο όνομα του κατασκευαστή η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12616 ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14877 ή άλλου ισοδύναμου σχετικά με την υδατοπερατότητα.
- Έκθεση δοκιμής, στο όνομα του κατασκευαστή η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το πρότυπο EN 20105-A02:1994-10, ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14877:2013-12 ή άλλου ισοδύναμου και κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 4 της κλίμακας του προτύπου.
- Έκθεση δοκιμής, στο όνομα του κατασκευαστή η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12230, ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14877 ή άλλου ισοδύναμου σχετικά με την αντοχή του σε εφελκυσμό.
- Έκθεση δοκιμής, στο όνομα του κατασκευαστή η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13036-4:2011, ή άλλο ισοδύναμο, η οποία θα διασφαλίζει ότι η αντίστασή του σε ολισθηρότητα, είναι τουλάχιστον 50 PTV (PENDULUM TEST VALUE), από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό.
- Αντίγραφο έκθεση δοκιμής, στο όνομα του κατασκευαστή η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε ένα οποιοδήποτε πάχος δαπέδου ασφαλείας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τη μελέτη, σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 5470-1 ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14877 ή άλλου ισοδύναμου σχετικά με την απόξεση.
- Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων, στο όνομα του κατασκευαστή από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, σχετικά με την περιεκτικότητα σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες από το οποίο θα προκύπτει ότι η στρώση που έρχεται σε επαφή με τον χρήστη (άνω στρώση) είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του Κανονισμού 1907/2006/EK (REACH), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για είδη που απευθύνονται σε παιδιά, δηλαδή δεν περιέχει οποιονδήποτε από τους καταγεγραμμένους ΠΑΥ (Βενζο(a)πυρένιο (BaP), βενζο(e)πυρένιο (BeP), βενζο(a)ανθρακένιο (BaA), χρυσένιο (CHR), βενζο(b)φλουορανθένιο (BbFA), βενζο(j)φθορανθένιο (BjFA), βενζο(k)φθορανθένιο [BkFA], διβενζο(a,h)ανθρακένιο (DBA(hA)) σε ποσότητα μεγαλύτερη από 0,5 mg/kg, για δείγμα πλακιδίου οποιουδήποτε πάχους και χρώματος.

Τρίμμα χυτού δαπέδου (με κόλλα)

Το χυτό δαπέδου ασφαλείας αποτελείται από δύο μέρη: SBR και EPDM. Η πρώτη στρώση θα αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ) που θα συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Η δεύτερη στρώση αυτή θα αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης.

Να κατατεθεί αντίγραφο έκθεσης δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε δείγμα χυτού δαπέδου ασφαλείας (οποιουδήποτε πάχους), σύμφωνα με το πρότυπο EN 12230 ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN 14877 ή άλλου ισοδύναμου σχετικά με την αντοχή του σε εφελκυσμό.

Επίσης να κατατεθεί αντίγραφο έκθεσης δοκιμής, η οποία θα έχει πραγματοποιηθεί σε δείγμα χυτού δαπέδου ασφαλείας (οποιουδήποτε πάχους), σύμφωνα με το πρότυπο EN 20105-A02:1994-10, ή άλλο ισοδύναμο, από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά την έννοια του κανονισμού 765/2008 για το σκοπό αυτό, η οποία θα διασφαλίζει ότι ο αποχρωματισμός του, λόγω των καιρικών συνθηκών, πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14877:2013-12 ή άλλου ισοδύναμου (δηλ. κατατάσσεται τουλάχιστον στη βαθμίδα 3 της κλίμακας του προτύπου).

Πλαϊνά φράγματα σύνθετου οργάνου HPL

Πλαϊνές πλευρές παταριού σύνθετου οργάνου όπου κατασκευάζονται με φράγματα που κατασκευάζονται από HPL πάχους 12mm. Θα περιλαμβάνονται γωνίες σύνδεσης με κολόνες στήριξης σύνθετου και όλα τα μικρούλικά (βίδες, προστατευτικές τάπες κτλ) για την ορθή τοποθέτηση.

Στην εξωτερική πλευρά κάθε φράγματος θα απεικονίζονται σχέδια τα οποία θα είναι χαραγμένα.

Κουζινέτο κούνιας

Τα κουζινέτα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινη σωλήνα St-37 με διαστάσεις Φ42Χ3Χ35mm. Μέσα στην σωλήνα εμπεριέχονται 2 πλαστικά κουζινέτα Φ10mm όπου φέρουν άξονα κατασκευασμένο από γαλβανιζέ χάλυβα St-37 διαστάσεων Φ10Χ68mm και φέρει 2 ασφάλειες άξονα Φ10mm. Για την συγκράτηση του κάθε καθίσματος απαιτούνται 2 μεταλλικά κουζινέτα, κοχλίες M8, ροδέλες & περικόχλια ασφαλείας.

Λαβή τραμπάλας 2 θέσεων

Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων της τραμπάλας δύο θέσεων τοποθετείται μεταλλική χειρολαβή σε ημικύκλιο σχήμα για την συγκράτηση των χρηστών.

Καπάκια κολονών

Προστατευτικό καπάκι κολόνας εσωτερικής διάστασης 9,5χ9,5εκ. Τοποθετείται στο άνω μέρος κολόνων οργάνων παιδικής χαράς. Περιλαμβάνει το καπάκι με εσοχή στο άνω μέρος για τοποθέτηση βίδας και προστατευτικής τάπας

Κάθισμα νηπίων με αλυσίδες

Τα καθίσματα νηπίων έχουν εργονομική σχεδίαση και μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την μέση, για αποφυγή τυχόν τραυματισμών πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου ή μετάλλου διαστάσεων τουλάχιστον 400Χ125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις υπερϊώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση. Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 6mm

Κάθισμα παιδών με αλυσίδες

Τα καθίσματα παιδιών θα είναι μεγάλης αντοχής & πληρούν τις προδιαγραφές EN 1176:2017. Το κάθισμα φέρει εσωτερικά προφίλ αλουμινίου ή μετάλλου διαστάσεων τουλάχιστον 400X125 & πάχους 2mm και είναι βραδυφλεγή με μεγάλη αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες. Περιέχουν σταθεροποιητές που δημιουργούν αντίσταση στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, παρέχουν αντιστατική προστασία η δε εξωτερική τους επιφάνεια είναι από φορμαρισμένο καουτσούκ, αναπαυτικό & άνετο στην χρήση. Η ανάρτησή τους από τους μηχανισμούς συγκράτησης γίνεται με αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμό διατομής 6mm η οποία προσαρμόζεται στο κάθισμα με μεταλλικούς διαμορφωμένους συνδέσμους (κρίκους) κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 6mm.

Ξύλινη τραμπάλα 2 θέσεων

Διαστάσεις οργάνου	
Μήκος	2900 mm
Πλάτος	460 mm
Ύψος	750 mm
Πιστοποίηση	EN 1176

Απαιτήσεις ασφαλείας	
Απαιτούμενος χώρος	4900X2460 mm
Μέγιστο ύψος πτώσης	1100 mm

Γενικά Χαρακτηριστικά	
Χρήστες	2
Δραστηριότητες	Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα	2+
Καταλληλότητα α Α.Μ.Ε.Α	ΟΧΙ

Τεχνική περιγραφή

Το όργανο θα αποτελείται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό από ξυλεία πεύκης διατομής τουλάχιστον 90x90 mm, στα δύο άκρα της οποίας θα υπάρχουν δύο καθίσματα κατασκευασμένα από αντιολισθηρό κόντρα πλακέ θαλάσσης στερεωμένα στη δοκό.

Στο εμπρός μέρος των καθισμάτων θα είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών.

Η βάση της τραμπάλας θα είναι σχήματος «Π» με δύο ξύλινους στύλους από ξυλεία πεύκης διατομής τουλάχιστον 90x90 mm, τα κάτω μέρη των οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος με την βοήθεια μεταλλικών βάσεων θεμελίωσης.

Οι στύλοι θα ενώνονται μεταξύ τους με τη βοήθεια μεταλλικού μηχανισμού, που αποτελείται από δύο μέρη, το ένα στερεώνεται στους στύλους και το δεύτερο βιδώνεται στη δοκό. Τα δύο μέρη θα συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έναν άξονα περιστροφής με ρουλεμάν, που επιτρέπει την κίνηση της δοκού.

Στα άκρα της τραμπάλας, και στο κάτω μέρος τους θα τοποθετούνται κομμάτια ελαστικού για απόσβεση κρούσεων.

Ελαστικό προστασίας τραμπάλας

Στο κάτω από τα καθίσματα της τραμπάλας τοποθετούνται ειδικά ελαστικά διαστάσεων 700/95/18mm τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πηγή ατυχημάτων.

Προστατευτική τάπα M6 -M8

Στρογγυλό προστατευτικό κάλυμμα βιδών με τάπα. Τοποθετείται στις προεξέχουσες βίδες για την κάλυψή τους. Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς (λευκό, μαύρο, κόκκινο)

Προστατευτική τάπα Φ40/45

Εσωτερική τάπα με ίσιο πέλμα. Κατασκευάζεται απο καουτσούκ κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Τοποθετείται σε εξοπλισμό παιδικής χαράς για να καλύπτει εξοχές βιδών. Διάσταση Φ40 και Φ45

Κόλλα δαπέδου 2 συστατικών (15kg)

Κόλλα δυο συστατικών ειδική για την τοποθέτηση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας EPDM, αντικραδασμικών δαπέδων σε παιδικές χαρές. Περιλαμβάνει ένα μεταλλικό δοχείο κόλλας περίπου 13.5kg και ένα μεταλλικό δοχείο σκληρυντή περίπου 1.5kg (ή ανάλογης δοσολογίας). Το τελικό υλικό πραγματοποιείται με ανάμιξη των δυο δοχείων σε αναλογία 7 προς 1 περίπου. Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνές και επίπεδες επιφάνειες.

Μεταλλική περίφραξη με συνδέσμους

Μεταλλικό γαλβανιζέ πλαίσιο με νευρώσεις πάχους 5χιλ. ηλεκτροστατικά βαμμένο. Το κάθε πλαίσιο θα είναι μήκους περίπου 2,5μ. με «μάτι» 5x20εκ.

Το τελικό ύψος της περίφραξης απο το έδαφος είναι περίπου 1,05μ.

Το πλαίσιο εφαρμόζει σε κολώνα με μεταλλικούς συνδέσμους. Η κολώνα στο κάτω μέρος της περιλαμβάνει βάση για την στήριξή της σε μπετό με τουλάχιστον 4 σημεία-οπές όπου τοποθετούνται στριφώνια. Περιλαμβάνεται κολώνα στήριξης και μεταλλικοί σύνδεσμοι όπου απαιτείται για την ορθή τοποθέτησή της

Μεταλλικό οριζόντιο κούνιας 2θ

Το οριζόντιο στοιχείο του οργάνου θα αποτελείται από 1 μεταλλική δοκό QHS, St-37 διατομής 100X50X2200mm πάχους 3mm η οποία σε κάθε άκρο της φέρει οπές Φ13 για την συναρμογή της με τους ορθοστάτες. Σε συγκεκριμένη απόσταση από το κάθε άκρο της (280mm), η δοκός φέρει μεταλλικές λάμες διατομής 60X40X8mm στις οποίες προσαρμόζονται οι μηχανισμοί συγκράτησης του καθίσματος (μεταλλικά κουζινέτα).

Αύλακας τσουλήθρας HPL & GFRP

Η τσουλήθρα 2,5M έχει ύψος 1250mm, πλάτος 540mm και συνολικό μήκος ολίσθησης 2350mm. Είναι τοποθετημένη στην απέναντι από την σκάλα πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται από μία μπάρα κρατήματος διατομής Φ33. Στην αρχή της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετημένα δύο προστατευτικά κατασκευασμένα από HPL πάχους 18mm τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από HPL πάχους 18mm, εγκάρσια στα οποία υπάρχει αύλακας από GFRP . Στην αρχή της ζώνης εξόδου της τσουλήθρας τοποθετείται μία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21X2mm, η οποία χρησιμοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος.

Τετραθέσια ξύλινη κούνια παιδων-νηπίων

Διαστάσεις οργάνου

Μήκος 6520 mm

Πλάτος 1520 mm

Ύψος 2480 mm

Απαιτούμενος χώρος: 7000X6000mm

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1300mm

Το όργανο αποτελείται από :

- Δύο (2) ξύλινες οριζόντιες δοκούς
- Έξι (6) ξύλινα υποστυλώματα, διατεταγμένα ανά δύο, σε σχήμα «Λ»
- Δύο (2) καθίσματα νηπίων κλειστά, Δύο (2) καθίσματα παιδων

Περιγραφή

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων συν δύο θέσεων παιδών, θα έχει διαστάσεις περίπου 6520X1520mm και ύψος περίπου 2480mm. Θα αποτελείται από δύο οριζόντιες ξύλινες δοκούς διατομής περίπου 95X120mm, οι οποίες θα καταλήγουν σε μεταλλικά κομβοελάσματα πάχους περίπου 4mm. Η στήριξη των οριζοντίων δοκών θα επιτυγχάνεται εκατέρωθεν με τύπου «Λ» κεκλιμένα ξύλινα υποστυλώματα διατομής περίπου 90X90mm.

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κομβοελασμάτων θα γίνεται με κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστημα ανάρτησης θα αποτελείται από έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατομής τουλάχιστον 6mm, εν θερμώ γαλβανισμένους, που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου.

Σε κάθε οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύμφωνα με τις αποστάσεις των προτύπων EN 1176.

Τα δύο καθίσματα νηπίων θα είναι κλειστά, τα δύο των παιδών θα είναι κανονικά, και θα κατασκευάζονται από ελαστομερές υλικό με ενίσχυση αλουμινίου.

Μολάοι: 14/7/2026

Θεωρήθηκε



Πατσά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

Συντάχθηκε

Πατσά Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια οργάνων και
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Μονεμβασίας

CPV:

Αριθ.Μελέτης 160/14.7.2026

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση τη προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των:

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. του Ν. 3643/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
3. Του Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
4. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
5. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β'): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Άρθρο 2^ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η προσφορά του αναδόχου
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 3^ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήρια επιλογής

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, άτυπη συλλογή προσφορών ή απ'ευθείας ανάθεση των άρθρ. 27-118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τη συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση.

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές προσφορές οικονομικών φορέων που τηρούν τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 και διαθέτουν τα κριτήρια επιλογής και αποδεικνύονται με:

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- -στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
 - -στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - -στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. **Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας** της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 3. **Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας** από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 4. **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
 5. **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 6. **Υπεύθυνη Δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 7. **Πιστοποιητικό εγγραφής** σε Εμπορικό/Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, αν δεν αναγράφει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος ή άδεια λειτουργίας ή συστέγασης φαρμακείου ή βεβαίωση εγγραφής σε φαρμακευτικό Σύλλογο.
 8. **Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ)** σε περίπτωση εταιρείας που υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),** συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 9. **Γενικό πιστοποιητικό (Γ.Ε.Μ.Η) σε περίπτωση εταιρείας** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

Τα ανωτέρω έγγραφα υπό α/α (7,8,9) μπορεί να υποκαθίστανται από την εκτυπώσιμη μορφή των στοιχείων δημοσιότητας του Γ.Ε.Μ.Η με ημερομηνία εκτύπωσης μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. (ΓΕΜΗ: Υπηρεσίες Δημοσιότητας (businessportal.gr)).

Άρθρο 4^ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος – Σύμβαση

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο εντός 10 δέκα ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σύμβασης.

Έγγραφο σύμβαση θα συνταχθεί μόνο στην περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρ.130 του Ν. 4270/2014.

Άρθρο 5°: Παρακολούθηση Σύμβασης - Επόπτης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών της Δ/σης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας, ή όπως ειδικότερα προσδιοριστεί στην Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο Δήμαρχο του Δήμου Μονεμβασίας, ως αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 6° Τροποποίηση σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ιδίου Νόμου.

Άρθρο 7°: Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν παρείχε τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στα παρόντα τεύχη.

Άρθρο 8°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 9° Παράδοση - Παραλαβή Υλικών

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρ.208 του Ν.4412/2016, από την επιτροπή παραλαβής του άρθρ. 221 παρ.11^α του ιδίου Νόμου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο με ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο μέσω μακροσκοπικής εξέτασης.

Άρθρο 10°: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές των φαρμάκων που περιγράφονται στην παρούσα είναι ενδεικτικές και αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία που ορίζει την τιμή φαρμακευτικών προϊόντων, οι τιμές δε των λοιπών (εκτός φαρμάκων) ειδών δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 11°: Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά με χρηματικό ένταλμα πληρωμής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την οριστική παραλαβή των ειδών.

Άρθρο 12° Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Μολάοι: 14/7/2026

Θεωρήθηκε



Πατσα Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α

Συντάχθηκε

Πατσα Σοφία

Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ/Α